

# Brightcast

## RP24-345LED bi color

## ECO model

### 高輝度・正しい色温度・正確な色表現 妥協しない品質

綺麗な面光源そして、ECO 時代省電力によるコストダウン。RP24LED パネルは高輝度 LED 回路基板と精密な制御盤から成り立っています。高輝度、正しい色温度、正確な色表現などをより確実にするために全てのダイオードは Brightcast の為のオーダーメイドです。

Brightcast はそのプロフェッショナルな外観だけでなく、非常に軽量・堅牢で信頼に値します。



※単色タイプもあります

メーカー名：ブライトキャスト  
 型番：RP24-345-30bi color  
 型番：RP24-56-30single color  
 定格：100-240V -76W  
 光源：白色 LED (高演色)  
 光束：6700Lm  
 ビーム角：30 度  
 演色性：Ra >96.3 CRI  
 可変色温度範囲：3200K ~ 5600K (色温度調光範囲)  
 調光 / コントロール：0 ~ 255 step / DMX512  
 サイズ：幅 60.6cm / 高さ 48.2cm / 奥行 8.2cm  
 フレーム色：ブラック塗装  
 材料・重量：メタル・5.21kg  
 使用環境条件 屋内専用：温度 -40℃ ~ +85℃  
 付属品：保護シールド・AC アダプター

### 色温度の調整可能

RP24LED bi color はタングステン又はデイライトに切替が可能です。3200K から 5600K まで自由に色温度を合わせることができます。色温度および調光はパネル裏面のダイヤルや、DMX コントローラーを経由して調整することができます。



3200K



4200K



5600K

### 電源

RP24 シリーズは電源のない場所でもバッテリーの使用可能！裏面ボード上にソニーまたはパナソニック用の B100/200 pinch を固定できます。バッテリー容量や明度設定により約 2 ~ 6 時間の連続出力が可能です。



調光・色温ダイヤル・DMX



V マウントバッテリープレート (別売)



P マウントバッテリープレート (別売)

### 販売価格

**220,000 円** (税別) 231,000 円 (税込)

### 株式会社ライトアップ

〒106-0031 東京都港区西麻布 1-11-8 森ビル 4F

TEL:03-3401-8504(代表) FAX:03-3401-8573 info@light-up.co.jp