

BP-V3

バッテリーひとつで CANON EOS 5D Mark2 または 7D、モニター並びにコンバーターへ電力供給を行える仕様になっており、カメラ、モニター、コンバーター毎に必要なバッテリー交換が一度に完了致します。

Original



+micro balance plus



+tripod platform



*別売

*別売

12V コンバーター用ミニピン

14V モニター用スルーアウト

Canon EOS 5D MK II または 7D 用 8V カプラー

BP-V3 仕様：

- Dtap 14V スルーアウト (モニター用)
- ミニプラグ 12V アウト (コンバーター用) 専用ケーブル付き
- Canon カプラーミニプラグ 8V アウト (EOS5Dmk II、7D 用)

* (別売) Dtap to 4P canon ケーブル / Canon 純正カプラーケーブル (写真左掲載)

商品	定価 (税別)	定価 (税込)
BP-V3	¥57,000	¥59,850
BP-V3+ マイクロバランスプラス	¥88,000	¥92,400
BP-V3+ トライポッドプラットフォーム	¥83,000	¥87,150

株式会社ライトアップ

〒106-0031 東京都港区西麻布 1-11-8 森ビル 4F

TEL:03-3401-8504(代表) FAX:03-3401-8573 info@light-up.co.jp

 LIGHT UP
www.light-up.ne.jp